



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Typ produktu lub komponentu	Składana taca podtrzymująca
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	- W: 500 mm
Miejsce montażu	Na wzmocnionej ramie drzwiowej Na rozpórkach drzwi do obudów o szerokości 1000 mm
Podstawa montażowa	Szyny poprzeczne
Zgodność gamy	Spacial Obudowy SF, SM, SFX, SMX, S3D, CRN
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 podstawka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Elementem mocującym
Regulacja	Regulowana wysokość, co 25 mm
Kąt pracy	45 ° 60 ° 75 ° 90 °
Maksymalne obciążenie	30 kg/m ²
Wysokość	50 mm
Szerokość	Znamionowy: 325 mm
Głębokość	350 mm
Grubość	1,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	36,5 cm
Długość opakowania 1	40,5 cm
Waga opakowania 1	1,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
