



### Parametry podstawowe

Gama produktów	ClimaSys
Nazwa produktu	ClimaSys CE
Typ produktu lub komponentu	Wymiennik powietrze-woda
Mounting type	Boki obudów
Moc chłodzenia	6000 W

### Parametry uzupełniające

Ciśnienie	8 bar dla wody
Spadek ciśnienia	0,5 bar
Przepływ wody	Obwód wewnętrzny: 800 L/godz.
Flow rate	Obwód zewnętrzny: 1450 m3/h
Typ sterowania	Regulator temperatury
Zakres nastaw temperatury	20...46 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	Poza obudowę: 1...70 °C Wewnątrz obudowy: 20...60 °C
Kontrolowana ciecz	Woda
Złącze typu płynnego	G 1/2 (żeński)
Napięcie wejściowe	230 V 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	0,71 A
Pobór mocy	160 W
Wysokość	Zewnętrzny: 1500 mm
Szerokość	Zewnętrzny: 450 mm
Głębokość	Zewnętrzny: 163 mm
Masa produktu	40 kg
Noise level	69 dB zgodnie z EN/ISO 3746
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie ciepłe: T 2 A
Materiał	Stal
Kolor	Szary (RAL 7035)

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)
Certyfikaty produktu	CE
Wytyczne	2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna
Normy	EN 60204-1 EN 60335-1 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	150,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,3 cm
Długość opakowania 1	45,0 cm
Waga opakowania 1	40,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	200 cm
Długość opakowania 2	113 cm
Waga opakowania 2	197 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------