



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Zabezpieczenie drzwi
Application	Wielozadaniowy
Nominal dimensions of the housing	-
Miejsce montażu	Drzwi i obudowa
Zgodność gamy	Thalassa wersje PLA, PLAZ, PLAT
Elementy składowe urządzenia	Elementy mocujące 1 kolek



Parametry uzupełniające

Materiał	Stal galwanizowana
Sposób mocowania	Elementem mocującym - na obudowie lokalizacja Elementem mocującym - na piastach drzwi lokalizacja
Kąt pracy	110 °
Mechanizm otwierający	Układ mechaniczny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,500 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	10,000 cm
Waga opakowania 1	120,600 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,084 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	640
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	93,344 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------