

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XACB921

Harmony XAC Osłona z pierścieniem osadczym z przesunięciem roboczym 16mm,



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Osłona z pierścieniem osadczym
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Osłona
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Oddzielne części
Zgodność produktu	XACB92.
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Oslonięty operator
Droga ruchu elementu napędowego	16 mm
Materiał	Polichloropren
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,002 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	2,500 cm
Długość opakowania 1	2,500 cm
Waga opakowania 1	3,800 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	2,500 cm
Szerokość opakowania 2	4,000 cm
Długość opakowania 2	10,000 cm
Waga opakowania 2	44,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	150
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	817,000 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------