

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# XAPG59505

Harmony XAP Stanowisko sterowania, z pustym odlewem ciśnieniowym, XAP G, Ø22 mm, 5 wycięcia



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterownicze odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPG
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
Liczba otworów	5 wycięć
Kolor podstawy obudowy	Szary (RAL 7032)
Kolor pokrywy	Szary (RAL 7032)
Typ kasety sterowniczej	Metal
Materiał	Die cast aluminium
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request

### Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	1
Ilość rzędów	5
Wymiary wycięcia (otworu)	Ø 22 mm
Wejście kablowe	Dławik kablowy 1 dławik kablowy
Rodzaj gwintu	3/4 NPT
CAD szerokość całkowita	85 mm
CAD wysokość całkowita	310 mm
CAD głębokość całkowita	77 mm
Masa produktu	0,830 kg
Kod zgodności	XAPG

### Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa i zgodnie z IEC 60536 Klasa i zgodnie z NF C 20-030
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	12,300 cm
Długość opakowania 1	30,500 cm
Waga opakowania 1	960,000 g

Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	3
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,133 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------