



### Parametry podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                  | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu     | Kaseta ster. pusta bez zawiasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skrócona nazwa urządzenia       | XAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozmiar płyty czołowej produktu | 85 x 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość użyteczna             | 83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba otworów                  | Nienawiercona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor podstawy obudowy          | Szary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor pokrywy                   | Szary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiał                        | Poliester wzmocniony szkłem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wejście kablowe                 | Nienawiercona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stopień ochrony IP              | IP65 zgodnie z IEC 60529<br>IP69 zgodnie z NF C 20-010<br>IP69K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Odporność na czynniki chemiczne | <ul style="list-style-type: none"><li>O wysokiej odporności na kwasy</li><li>O wysokiej odporności na wszystkie roztwory</li><li>O wysokiej odporności na zasady</li><li>O wysokiej odporności na olej napędowy</li><li>O wysokiej odporności na sole mineralne</li><li>O wysokiej odporności na oleje i smary</li><li>O wysokiej odporności na ropę naftową</li><li>O wysokiej odporności na wodę morską</li></ul> |

### Parametry uzupełniające

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Masa produktu  | 0,47 kg                                 |
| Ognioodporność | M3 zgodnie z CSTB<br>VO zgodnie z UL 94 |

### Środowisko pracy

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC<br>TH                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                  |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                                                  |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 60536<br>Klasa 2 zgodnie z NF C 20-030 |
| Odporność ogniowa                          | 850 °C zgodnie z NF C 20-455<br>960 °C zgodnie z IEC 92      |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 9,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 13,3 cm |
| Długość opakowania 1           | 15,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 517,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03     |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 6,584 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                    |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                         |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                      |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                      |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                     |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                      |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                                                             |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|