

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# GBX120032K

Lexium 32 & Motors, przekładnia planetarna, proste zęby, Ø 120 mm, redukcja 32:1, 9 min łuku, 260 N.m



### Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 32i Lexium 52 Lexium 62 ILM Lexium 28 Lexium 32 Lexium 62
Typ produktu lub komponentu	Sprzęgło planetarne
Typ przekładni	Proste zęby
Skrócona nazwa urządzenia	GBX
Zgodność produktu	BMI (70 mm, 2 stopy silnika) BMI (70 mm, 3 stopy silnika) BMH (70 mm, 2 stopy silnika) BMH (70 mm, 3 stopy silnika) BSH (70 mm, 2 stopy silnika) BSH (70 mm, 3 stopy silnika) BMH (100 mm, 1 stopy silnika) BSH (100 mm, 1 stopy silnika) BCH2 (100 mm, 1 stopy silnika) BCH2 (130 mm, 1 stopy silnika) SH3 MH3 ILM
Średnica zewnętrzna przekładni	120 mm
Stopień redukcji	32:1

### Parametry uzupełniające

Maximum torsional backlash	9 min łuku
Sztwność skrętna	13 Nm/łuk na min
Kolor obudowy	Czarny
Materiał obudowy	Czarne aluminium anodowane
Materiał wału	C 45
Dodatkowe informacje	Nasmarowane na cały okres użytkowania
Czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. w 100 obr/min w 30 °C
Miejsce montażu	Każda pozycja
Efektywność	94 %
Maksymalna siła promieniowa Fr	1500 N w 100 obr/min, siła w średniej odległości z wałka wyjściowego w czasie 30000 godzin przy 30 °C
Maksymalna siła osiowa Fa	2100 N w 100 obr/min, podczas 30000 godzin przy 30 °C
Moment of inertia	1,3 kg.cm <sup>2</sup>
Ciągły moment wyjściowy	260 N.m w 100 obr/min w 30 °C
Maksymalny moment wyjściowy	416 N.m w 100 obr/min w 30 °C
Masa produktu	8 kg
Input diameter	24,0 mm

### Środowisko pracy

Poziom hałasu	65 dB w 1 m, brak obciążenia
Stopień ochrony IP	Wyjście wału: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	21,5 cm
Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	12,5 cm
Waga opakowania 1	7,171 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	14,797 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

## Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

# Karta danych technicznych GBX120032K

## produktu

### Dimensions Drawings

#### Dimensions with Servo Motor Adaptation Kit



- (1) GBK adaptation kit  
 (2) GBK adaptation kit related dimensions a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 depend on the gearbox and servo motor combination  
 Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
126.5	55	50	5	28	8	115	80 h7	25 h7	M10 x 16	100

Values in in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
4.98	2.17	1.97	0.19	1.10	0.31	4.53	3.15 h7	0.98 h7	M10 x 0.63	3.94