



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Gama produktów | Thalassa |
| Nazwa produktu | Thalassa PLM |
| Skrócona nazwa urządzenia | PLM |
| Enclosure type | Wielozadaniowy |
| Kategoria | Obudowa kompaktowa |
| Nominal height | 308 mm |
| Nominal width | 255 mm |
| Nominal depth | 160 mm |
| Montaż obudowy | Montowane na ścianie |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus 1 drzwi 1 zamek |
| Typ drzwi | Pełna |
| Typ blokady | 3 mm zamek dwuprętowy |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------------|---|
| Liczba blokad | 1 |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
| Dostępność do działań | Przód |
| Części wymiwalne | Drzwi zawiasami |
| Materiał | Poliester wzmacniany włóknem szklanym |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Normy | IEC 62208 NEMA klasyfikacja 13 NEMA klasyfikacja 4X |
| Certyfikaty produktu | UL |
| Klasa ochronności | Klasa II |

Środowisko pracy

| | |
|--|----------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Odporność ognia | 960 °C zgodnie z IEC 62208 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...80 °C |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 18,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 26,500 cm |
| Długość opakowania 1 | 32,500 cm |
| Waga opakowania 1 | 3,414 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 90 |
| Wysokość opakowania 2 | 150,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100,000 cm |

| | |
|----------------------|------------|
| Długość opakowania 2 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 349,510 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|