

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYPLM54TVG

Thalassa Obudowa poliestrowa wisząca PLM z drzwiami transparentnymi, zamek 3 punktowy, IP66 530x430x200 mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLM
Skrócona nazwa urządzenia	PLM
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	530 mm
Nominal width	430 mm
Nominal depth	200 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 uchwyt z zamkiem
Typ drzwi	Przezroczysty
Typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z zamkiem 1242E

### Parametry uzupełniające

Liczba blokad	1
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Dostępność do działań	Przód
Części wymiowalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Korpus: poliester wzmocniony włóknem szklanym Drzwi: szkło hartowane
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	NEMA klasyfikacja 4X NEMA klasyfikacja 13 IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL
Klasa ochronności	Klasa II

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...80 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	45,0 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	56,0 cm
Waga opakowania 1	9,003 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	120 cm

Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	193 cm
Waga opakowania 2	285 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 <a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 <a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------