



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona Przednie
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 zamek z uchywtem i 5 wkładką dwuprętową 1 rygiel 4 punktowy 4 zawiasy 4 zatrzask rygla
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: szkło Securit Drzwi: blacha stalowa
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	1
Typ drzwi	Zewnętrzny przezroczysty
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Wysokość	Znamionowy: 1800 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	78,5 cm
Długość opakowania 1	189,0 cm
Waga opakowania 1	20,4 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	77,0 cm
Szerokość opakowania 2	200,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	236,0 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólny opis i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------