



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Application | Wielozadaniowy Modułowa aplikacja rozdziału |
| Typ produktu lub komponentu | Podstawa montażowa |
| Skrócona nazwa urządzenia | DLA |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Miejsce montażu | Przód obudowy |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial S3D Thalassa Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM |
| Elementy składowe urządzenia | 1 struktura ramy 2 pokrywa 1 pasek neutr./ziemia 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 6 panele przednie z 35 mm szyną DIN |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------|--|
| Materiał | Panel przedni: izolacja samogasząca się Struktura korpusu: stal |
| Kolor | Panel przedni: szary (RAL 7035) |
| Sposób mocowania | Elementem mocującym - na przodzie z podporami lokalizacja |
| Regulacja | W wysokości od 40 do 85 mm dla szyna DIN |
| Ilość rzędów | 6 |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 234 |
| Rodzaj płyty czołowej | Płyty pełne i z otworami |
| Liczba otworów | 6 wycięć |
| Wysokość | 980 mm |
| Szerokość | 760 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 14,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 78,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 99,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 12,500 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 7 |
| Wysokość opakowania 2 | 111,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 100,500 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|