

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYDPLA155HG

Thalassa Drzwi do PLA 1500x 500mm + zawias 180 stopni



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi System blokujący
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	Drzwi: szary (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	1
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Odwracalny/Nawrotny (120 °) Odwracalny/nawrotny (180 °)
Maksymalne obciążenie	30 kg/m ²
Wysokość	1500 mm
Szerokość	500 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	5,500 cm
Długość opakowania 1	154,000 cm
Waga opakowania 1	11,440 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	90,000 cm
Szerokość opakowania 2	200,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	243,800 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------