

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYDPLA77HG

Thalassa Drzwi do PLA 750x 750mm + zawias 180 stopni



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Przednie
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi System blokujący
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Drzwi: poliester wzmocniony włóknem szklanym
Kolor	Drzwi: szary (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	1
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Odwracalny/Nawrotny (120 °) Odwracalny/nawrotny (180 °)
Maksymalne obciążenie	30 kg/m <sup>2</sup>
Wysokość	750 mm
Szerokość	750 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	79,0 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	80,0 cm
Waga opakowania 1	5,85 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---