

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYVPLA15MG

Thalassa Zamek z klamką i cięgnami do PLA o wysokości 1500 mm RAL 7035



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Zestaw zamka

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — blokada
Typ akcesoriów / części oddzielnych	System blokowania
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni na drzwiach
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 kształt wkładki 1 krzywka 1 uchwyt 1 listwa blokująca 1 elementy mocujące
Materiał	Uchwyt: poliamid Kształt wkładki: zamak (stop metali na bazie cynku)
Typ blokady	4 punktowy zamek, 5 mm dwuprętowy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	150,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	437,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
