

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYVPLA5MG

Thalassa Zamek z klamką i cięgnami do PLA o wysokości 500 mm RAL 7035



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Typ produktu lub komponentu	Zestaw zamka

### Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — blokada
Typ akcesoriów / części oddzielnych	System blokowania
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni na drzwiach
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 kształt wkładki 1 krzywka 1 uchwyt 1 listwa blokująca 1 elementy mocujące
Materiał	Uchwyt: poliamid Kształt wkładki: zamak (stop metali na bazie cynku)
Typ blokady	2 punktowy zamek, 5 mm dwuprętowy

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	56,0 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	437,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---