

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYFPLS2727G

Thalassa Korpus puszki poliestrowej PLS  
270x270x135 mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Nazwa produktu	Thalassa PLS
Skrócona nazwa urządzenia	PLS
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Insulating modular rear
Nominal height	270 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	135 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 część boczna: na obudowie
Typ korpusu	Jednoczęściowa formowana
Rodzaj osłony czołowej	Bez

### Parametry uzupełniające

Materiał	Poliester wzmacniany włóknem szklanym
Kolor	Korpus: szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208 NEMA klasyfikacja 13 NEMA 4X
Certyfikaty produktu	UL

### Środowisko pracy

Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262
Odporność ogniowa	960 °C zgodnie z IEC 62208
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-30...70 °C

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,8 cm
Szerokość opakowania 1	26,8 cm
Długość opakowania 1	31,0 cm
Waga opakowania 1	1,204 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

 Środowiskowy Profil Produktu

---

Kulistość – profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---