



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona przena
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 uchwyt 4 wsporniki mocujące


Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Szary (RAL 7035)
Wykończenie powierzchni	Proszek poliestrowy
Typ blokady	Śrubami
Liczba blokad	2
Typ drzwi	Wewnętrzny pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (110 °)
Wysokość	Wzór w siatkę: 248 mm
Szerokość	Wzór w siatkę: 165 mm
Głębokość	Dostępna głębokość między drzwiami obudowy: 26 mm Dostępna głębokość z boku: 62 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	22,0 cm
Długość opakowania 1	29,0 cm
Waga opakowania 1	1,32 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	45 cm
Długość opakowania 2	29 cm
Waga opakowania 2	27 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------