



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona przemia
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLM
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 uchwyt 4 wsporniki mocujące

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliester wzmocniony włóknom szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	2
Typ drzwi	Wewnętrzny pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (110 °)
Wysokość	Wzór w siatkę: 850 mm
Szerokość	Wzór w siatkę: 650 mm
Głębokość	Dostępna głębokość między drzwiami obudowy: 37 mm Dostępna głębokość z boku: 269 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	79,000 cm
Długość opakowania 1	99,000 cm
Waga opakowania 1	2,741 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	28,500 cm
Szerokość opakowania 2	799,500 cm
Długość opakowania 2	100,000 cm
Waga opakowania 2	14,021 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	220,000 cm
Szerokość opakowania 3	100,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	95,230 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------