



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Thalassa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi |
| Application | Wielozadaniowy |
| For enclosure nominal dimensions | - |
| Miejsce montażu | Strona przemia |
| Zgodność gamy | Thalassa Thalassa PLA |
| Elementy składowe urządzenia | 1 drzwi Elementy mocujące Wkładki mosiężne M8 |

Parametry uzupełniające

| | |
|------------------|---|
| Materiał | Aluminium |
| Kolor | Szary (RAL 7035) |
| Typ blokady | Zamek 5 mm dwuprętowa |
| Liczba blokad | 2 |
| Typ drzwi | Wewnętrzny pełny |
| Otwieranie drzwi | LEFT (110 °) |
| Wysokość | 1148 mm |
| Szerokość | 398 mm |
| Głębokość | Dostępna głębokość między drzwiami obudowy: 30 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 40,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 111,6 cm |
| Waga opakowania 1 | 4,4 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 45 |
| Wysokość opakowania 2 | 120 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100 cm |
| Długość opakowania 2 | 100 cm |
| Waga opakowania 2 | 210 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |

| | |
|---|--|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|