



Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona przemia
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi Elementy mocujące Wkładki mosiężne M8

Parametry uzupełniające

Materiał	Aluminium
Kolor	Szary (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	2
Typ drzwi	Wewnętrzny pełny
Otwieranie drzwi	LEFT (110 °)
Wysokość	1398 mm
Szerokość	648 mm
Głębokość	Dostępna głębokość między drzwiami obudowy: 30 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	65,500 cm
Długość opakowania 1	141,000 cm
Waga opakowania 1	7,800 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	90,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	249,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy