

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# A9XPCM04

Zacisk zasilający Acti9 do szyny sztyftowej 3+N-biegunowej A9XPCM04 zestaw 4 sztuk



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Nazwa produktu	Linergy FH
Typ produktu lub komponentu	Złącze
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis biegunów	3P + N
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Monoconnect

### Parametry uzupełniające



[In] prąd znamionowy	100 A
Kolor	Biały (RAL 9003)
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe złącze górne 35 mm <sup>2</sup>
Moment dokręcania	4 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 Acti9 iC60 szyna grzebieniowa Acti 9 Acti9 iK60 szyna grzebieniowa Acti 9 Acti 9 iDPN szyna grzebieniowa Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi szyna grzebieniowa Acti 9 Acti9 iID szyna grzebieniowa Acti 9 Acti9 iID K szyna grzebieniowa Acti 9 Acti 9 iSW szyna grzebieniowa Acti 9 Acti 9 iSW-NA szyna grzebieniowa Acti 9 Acti9 STI szyna grzebieniowa

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,9 cm
Szerokość opakowania 1	6,1 cm
Długość opakowania 1	7,9 cm
Waga opakowania 1	64 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	6,582 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------