



Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial SM |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa kompaktowa |
| Application | Wielozadaniowy |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Stojący |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus 2 drzwi 2 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 system blokujący: drzwi lewe 4 wspornik płyty montażowej |
| Części wymiowalne | Drzwi Wkrętami zawias Kątownik płyty montażowej Wkrętami |
| Wysokość obudowy | 1800 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 1200 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 500 mm |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|--|
| Liczba drzwi | Przód: 2 drzwi |
| Otwieranie drzwi | LEFT (120 °) RIGHT (120 °) |
| Typ drzwi | Pełna |
| Typ blokady | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa |
| Typ korpusu | Korpus jednoczęściowy z zespawany panelem bocznym Formowanie przedniej części, sztywna rama ze spawanymi rogami |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
| Rodzaj płyty dławnic | Standard |
| Wprowadzenie kablowe | 1 wlot |
| Materiał | Korpus: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005) |
| Dostępność do działań | Przód |
| Masa produktu | 120 kg |

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Normy | IEC 62208 |
| Certyfikaty produktu | UL[RETURN]BV[RETURN]DNV |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 193,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 124,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 59,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 120,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|