

Karta danych technicznych 13144

produktu

Parametry

Płyta Kaedra do otworów 103x225 mm dla gniazd zasilających 63 A, 100x107 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaedra
Typ produktu lub komponentu	Płyta
Rodzaj płyty czołowej	Z otworem
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Socket dimensions compatible	1 zespół 100 x 107 mm of socket-outlet

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Obudowa: polimer samogasnący
Masa produktu	0,208 kg
Wymiar podstawowy	103 x 225 mm
Szerokość	103 mm
Wysokość	225 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Odporność ogniowa	650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,4 cm
Szerokość opakowania 1	22,4 cm
Długość opakowania 1	10,2 cm
Waga opakowania 1	132 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	11,7 cm
Szerokość opakowania 2	21,5 cm
Długość opakowania 2	26,7 cm
Waga opakowania 2	1,18 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,028 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------