


Karta danych technicznych 88053

produktu

Parametry

Rozdzielnice Prisma, część stała płyty odłączalnej do centrum sterowania siln. - 150 mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Część stała płyty montażowej
Zastosowanie produktu	Silnik-sterowanie

Parametry uzupełniające

Opis obudowy	Szafa rozdzielcza
Szerokość obudowy	650 mm
Wysokość	150 mm
Dopasowanie do urządzeń	GS1-F + 2LC1-D09 do 25 2 sprędkość z rozłącznikiem izolacyjnym bezpiecznikowym, stycznikiem i zabezpieczeniem przec. GS1-F + LC1-D09 do 80 nieodwracalny z rozłącznikiem izolacyjnym bezpiecznikowym, stycznikiem i zabezpieczeniem przec. GS1-F + LC2-D09 do 25 odwracanie/nawrót z rozłącznikiem izolacyjnym bezpiecznikowym, stycznikiem i zabezpieczeniem przec. GV2-L + 2LC1-D09 do D32 2 sprędkość z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym GV2-L + LC1-D09 do D32 nieodwracalny z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym GV2-L + LC1-D40 do D50 nieodwracalny z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym GV2-L + LC2-D09 do D32 odwracanie/nawrót z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym NS80HMA + LC1-D50 do D65 nieodwracalny z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym NS80HMA + LC1-D80 nieodwracalny z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
Sposób montażu	Odłączalny
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Kolor	Biały
Kod koloru	RAL 9001
Specjalne warianty kolorów	Tak

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	16,5 cm
Szerokość opakowania 1	21,0 cm
Długość opakowania 1	66,0 cm
Waga opakowania 1	2,84 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	32
Wysokość opakowania 2	90,0 cm

Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	90,88 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------