



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Zastosowanie produktu	Silnik-sterowanie

Parametry uzupełniające

Opis obudowy	Szafa rozdzielcza
Szerokość obudowy	650 mm
Szerokość	575 mm
Wysokość	100 mm
Dopasowanie do urządzeń	GV2-L + 2LC1-D09 do D32 2 sprężkość z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym GV2-L + LC1-D09 do D32 nieodwracalny z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym GV2-L + LC2-D09 do D32 odwracanie/nawrót z wyłącznikiem, stycznikiem i zabezpieczeniem przeciążeniowym
Liczba modułów pionowych (50 mm)	2
Materiał	Stal
Obróbka powierzchni	Cynkowany
Kolor	Biały
Kod koloru	RAL 9001
Specjalne warianty kolorów	Tak

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	58,0 cm
Waga opakowania 1	1,9 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	90
Wysokość opakowania 2	105,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	171,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------