



Parametry podstawowe

| | |
|-------------------------------|---|
| Gama produktów | Spacial |
| Nazwa produktu | Spacial CRN |
| Application | Wielozadaniowy |
| Kategoria | Obudowa kompaktowa |
| Wysokość obudowy | 1000 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 600 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 250 mm |
| Typ akcesoriów instalacyjnych | Montaż na ścianie |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi z zamkiem 1 płyta montażowa |
| Typ drzwi | Pełna |
| Opis płyty montażowej | Pełna |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|---|
| Body type | Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony,uszczelniony obszar Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę |
| Liczba drzwi | Płyta czołowa: 1 drzwi |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | 3 mm zamek dwuprętowy |
| Rodzaj płyty dławnic | Standard |
| Dostępność do działań | Przód |
| Części wymowlalne | Drzwi zawiasami Płytkę przepustu kablowego Wkrętami Płyta montażowa elementem mocującym |
| Materiał | Obudowa: stal Płyta montażowa: stal galwanizowana |
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Obudowa: szary (RAL 7035) |
| Normy | IEC 62208 |
| Certyfikaty produktu | cUL[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL |
| Masa produktu | 36 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP66 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 26,500 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 61,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 102,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 36,855 kg |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 2 | PAM |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8 |
| Wysokość opakowania 2 | 220,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 307,840 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|