



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Panel przedni 19"
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Szary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi
Liczba szaf rackowych	1U
Pomoc do montażu	19" rack, przód lub tył
Zgodność produktu	Obudowa Actassi Obudowy Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Elementy składowe urządzenia	1 płyta 19" 1 uszczelka szczotkowa 1 wspornik kabla 150 mm
Materiał	Blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Poprzez 19" element mocujący: wsporniki pionowe 19" dla szafy rackowej
Liczba urządzeń 19"	1
Wysokość	44,45 mm
Szerokość	465 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	17 cm
Długość opakowania 1	49 cm
Waga opakowania 1	741 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	40,5 cm
Szerokość opakowania 2	40,5 cm
Długość opakowania 2	51 cm
Waga opakowania 2	38,05 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	113 cm
Szerokość opakowania 3	100 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	260 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------