

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYCRTM1U32B

Panel metalowy 19" z przewod., przep: 3 pion. 2 poz., 1U, blacha stalowa, RAL7035



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Panel przedni 19"
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Szary (RAL 7035)

### Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi
Liczba szaf rackowych	1U
Pomoc do montażu	19" rack, przód lub tył
Zgodność produktu	Obudowa Actassi Obudowy Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Elementy składowe urządzenia	1 płyta 19" 3 prowadnica pionowa 2 prowadnica pozioma
Materiał	Płyta: blacha stalowa Prowadnica: blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Sposób mocowania	Poprzez 19" element mocujący: wsporniki pionowe 19" dla szafy rackowej
Liczba urządzeń 19"	1
Wysokość	44,45 mm
Szerokość	465 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,0 cm
Długość opakowania 1	49,0 cm
Waga opakowania 1	394,0 g
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	31,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	52,4 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------