

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSY2PLVDC42U8N

Panele boczne VDA/VDS, 2 szt., 42U,  
głębokość -800mm, blacha stalowa, RAL9011



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Panel boczny
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria obudów
Rodzaj farby	Faktura ozdobna
Kolor	Czarny (RAL 9011)
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 2 szt.

### Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	Przesłona plastikowa Żaluzje wentylacyjne
Zgodność produktu	Zamek NSYSTVDA
Materiał	Blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Grubość	50 mm
Zgodność gamy	Actassi VDA Actassi VDS
Przeznaczenie urządzenia	Obudowa
Liczba zespołów szaf rackowych	42U
Wysokość	2000 mm
Głębokość	800 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	70,5 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	3,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	67,0 cm
Szerokość opakowania 2	210,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	264,0 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------