

Karta danych technicznych produktu Parametry

NSYAEBP2F810

Cokół do VDA/VDS, 800x1000 mm, blacha
stalowa, RAL9011



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Podkładka dysnansowa do cokołu
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Kolor	Szary (RAL 9011)

Parametry uzupełniające

Materiał	Faktura ozdobna proszek epoksydowo-poliestrowy blacha stalowa
Miejsce montażu	Mocowanie do podłogi
Regulacja	Nóżki regulowane od 0 do 66 mm z otworami Z regulowaną wysokością od 200 mm do 350 mm w krokach co 25 mm
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	1000 kg obciążenie statyczne
Zgodność gamy	Actassi SF Actassi VDS Actassi VDA
Przeznaczenie urządzenia	Szafa rackowa
Liczba zespołów szaf rackowych	24U 42U
Wysokość	200...350 mm
Szerokość	800 mm
Głębokość	1000 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,2 cm
Szerokość opakowania 1	80,0 cm
Długość opakowania 1	100,0 cm
Waga opakowania 1	12,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	170,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	110,0 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------