

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYAPU19F6CB

Panel UTE, typ C, 19"x76, 6 gniazd, prof. aluminium 35°, 1U, 16A, 230 VAC



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Listwa zasilająca
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Aluminiowe

### Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 listwa zasilająca Elementy mocujące
Położenie styków uziemiających	35° oczko zacisku uziemieniowego
Liczba gniazd	6
Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe C60N 16 A krzywa C
Podstawa montażowa	19" rack Podpora
Sposób mocowania	Przez wsporniki Mocowanie bezpośrednie
Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Anodowany
Przyłącza elektryczne	3 m kabel zasilający 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> H05VV-F3G1.5
Liczba szaf rackowych	1U
Wysokość	44,45 mm
Szerokość	Całkowity: 482,60 mm Korpus: 440 mm
Głębokość	44 mm

### Środowisko pracy

Odporność ogniowa	850 °C
Znak jakości	UTE
Normy	NFC 61-314 IEC 60884 NBN C 61-112-1

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm
Szerokość opakowania 1	10,0 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	1,246 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL

Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	29,0 cm
Szerokość opakowania 2	37,5 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	24,92 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------