



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Listwa zasilająca
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Kolor	Aluminiowe

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 listwa zasilająca Elementy mocujące
Położenie styków uziemiających	35° oczko zacisku uziemieniowego
Liczba gniazd	8
Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj sterowania	Zielony LED łącznik
Podstawa montażowa	Podpora 19" rack
Sposób mocowania	Przez wsporniki Mocowanie bezpośrednie
Materiał	Poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Anodowany
Przyłącza elektryczne	3 m kabel zasilający 3 x 1.5 mm ² H05VV-F3G1.5
Liczba szaf rackowych	1U
Szerokość	482,60 mm
Głębokość	44 mm

Środowisko pracy

Odporność ogniowa	850 °C
Znak jakości	UTE
Normy	NBN C 61-112-1 NFC 61-314 IEC 60884

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	50,0 cm
Waga opakowania 1	870,0 g
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	240

Wysokość opakowania 2	117,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	283,12 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------