

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYBBF1U40P

Półka do obudowy, 1U, głębokość 600, perforowana, blacha stalowa, RAL7035, 100kg



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Stała półka perforowana
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — wsparcie
Kolor	Szary (RAL 7035)

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDS Actassi VDA
Materiał	Blacha stalowa
Miejsce montażu	Pomiędzy przednim i tylnym wspornikiem pionowym 19"
Sposób mocowania	Mocowanie bezpośrednie
Liczba szaf rackowych	1U
Regulacja podczas montażu	Regulowany od -100 do + 50 mm, w krokach co 25 mm
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	100 kg
Odległość pomiędzy środkami	258 mm
Liczba zespołów szaf rackowych	33U 47U 29U 42U 24U 38U
Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa width: 600 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Obudowa width: 800 mm depth: 600 mm height: 1200 mm Obudowa width: 600 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Obudowa width: 800 mm depth: 600 mm height: 1400 mm Obudowa width: 600 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Obudowa width: 800 mm depth: 600 mm height: 1600 mm Obudowa width: 600 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Obudowa width: 800 mm depth: 600 mm height: 1800 mm Obudowa width: 600 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Obudowa width: 800 mm depth: 600 mm height: 2000 mm Obudowa width: 600 mm depth: 600 mm height: 2200 mm Obudowa width: 800 mm depth: 600 mm height: 2200 mm
Głębokość	Rack: 600 mm Rack: 800 mm Rack: 1000 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	41 cm
Długość opakowania 1	47 cm
Waga opakowania 1	3,164 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	60

Wysokość opakowania 2	64 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	123,5 cm
Waga opakowania 2	202 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------