

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYS3DB25515

Spacial Obudowa wisząca do złączek kablowych S3DB IP66 (bez szyny w zestawie)  
250x 500x 150mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3DB
Application	Aplikacja zac
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	250 mm
Nominalna szerokość obudowy	500 mm
Nominalna głębokość obudowy	150 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie Pozycja pozioma lub pionowa
Przeznaczenie urządzenia	Do wyposażenia zacisków
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi 1 zamek

### Parametry uzupełniające

Body type	Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiwalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	cUL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]LR[RETURN]JUL
Masa produktu	5,218 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4X/13
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,5 cm
Szerokość opakowania 1	26,5 cm
Długość opakowania 1	51,0 cm

Waga opakowania 1	5,218 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	70
Wysokość opakowania 2	205,0 cm
Szerokość opakowania 2	100,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	378,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------