



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3DEX
Application	Aplikacja z certyfikatem ATEX
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	1000 mm
Nominalna szerokość obudowy	800 mm
Nominalna głębokość obudowy	300 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Przeznaczenie urządzenia	Do potencjalnie wybuchowego środowiska
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 zamek Korpus z zaciśniętą zaślepką

Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiwalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	EN 60079-0:2012 EN 60079-7:2007 EN 60079-31:2009
Oznakowanie	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/EC
Masa produktu	37 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 4X/13
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 (obudowy jednodrzwiowe)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	82,5 cm
Szerokość opakowania 1	35,5 cm
Długość opakowania 1	102,5 cm

Waga opakowania 1	37,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	120 cm
Szerokość opakowania 2	103 cm
Długość opakowania 2	177 cm
Waga opakowania 2	210 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------