



## Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3HF
Application	Zastosowania przemysłowe
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	400 mm
Nominalna szerokość obudowy	300 mm
Nominalna głębokość obudowy	200 mm
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 drzwi z zamkiem 1 płyta montażowa

## Parametry uzupełniające

Body type	Korpus jednoczęściowy
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Dostępność do działań	Przód
Części wymiwalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Korpus: alucynk
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Szary (RAL 7035)
Normy	IEC 60529
Masa produktu	7 kg

## Środowisko pracy

Kompatybilność elektromagnetyczna	EMC odporność
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	40,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	7,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------