



### Parametry podstawowe

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gama produktów                       | Spacial   |
| Nazwa produktu                       | Spacial S3HD  |
| Installation type                    | Wielozadaniowy  |
| Specific application                 | Napowietrzny do zastosowań ciężkich   |
| Kategoria                            | Obudowa kompaktowa  |
| dostępna funkcja                     | Opcjonalna wentylacja przez cokół   |
| Enclosure nominal height with canopy | 1062 mm   |
| Canopy nominal height                | 62 mm   |
| Nominalna szerokość obudowy          | 600 mm  |
| Enclosure nominal depth with canopy  | 430 mm  |
| Enclosure nominal depth              | 400 mm  |
| Typ drzwi                            | Pełna   |
| Opis płyty montażowej                | Be płyty montażowej   |
| Cable gland plate type               | Pełne aluminium   |
| Typ akcesoriów instalacyjnych        | Montaż na ścianie<br>Wolnostojąca z cokołem   |
| Elementy składowe urządzenia         | 1 korpus<br>1 drzwi<br>1 zamek<br>1 wspornik drzwiowy<br>1 daszek, osłona<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 kieszonka na domukenty  |
| Certification                        | UL zgodnie z UL 508 A 2007<br>Bureau Veritas zgodnie z IEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas zgodnie z IEC 61439-5 2010<br>DEKRA zgodnie z IEC 62208 2011<br>Bureau Veritas zgodnie z ISO 12944 2007 |

### Parametry uzupełniające

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Body type               | Korpus jednoczęściowy<br>Szyna w kształcie rynienki podwójnej grubości |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi   |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)  |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy                                      |
| Dostępność do działań   | Przód  |
| Części wymiwalne        | Drzwi zawiasami<br>Daszek Wkrętami                                     |
| Maximum lifting load    | 200 kg   |
| Materiał                | Stal z pokryciem antykorozyjnym  |
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: proszek poliestrowy   |
| Kolor                   | Szary (RAL 7035)   |
| Masa produktu           | 40 kg  |
| Normy                   | IEC 61969-3<br>IEC 61439-5<br>IEC 62208<br>UL 508 A                    |




## Środowisko pracy

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Stopień ochrony IP              | IP55 z wentylowanym cokołem zgodnie z IEC 60529 klasa 2<br>IP66 zabezpieczenie obudowy   |
| Stopień ochrony IK              | IK10 zgodnie z IEC 62262   |
| Odporność klimatyczna           | C4H zgodnie z ISO 12944 720 h mgła solna   |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -45...80 °C zgodnie z IEC 61969-3 klasa 1  |
| Corrosion withstand             | 90...100 % 40 °C conforming to ISO 12944 C4H   |
| Environmental withstand         | Promieniowanie słoneczne: klasa 1 do 1120 W/m <sup>2</sup> zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Odporność na środowisko otaczającego powietrza: klasa 1 do 180 km/h zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Badanie na degradację pod wpływem nadfioletu (UV): klasa 1 zgodnie z ISO 4892-2:2013<br>Odkładanie się lodu i szronu: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>Odporność na czynniki biologiczne (fauna i flora): klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011<br>: klasa 1 zgodnie z IEC 61969-3:2011 |
| Thermal management options      | Wentylator: Zdolność do rozpraszanie ciepła: 1500 W dla maks. poziomu hałasu 60 dB   |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 44,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 62,0 cm  |
| Długość opakowania 1           | 101,5 cm |
| Waga opakowania 1              | 40,0 kg  |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4        |
| Wysokość opakowania 2          | 138,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 100,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 173,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Rozporządzenie REACH                  |  <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  |
| Bez rtęci                             | Tak  |
| Norma RoHS Chiny                      |  <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS |  Tak                                  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|