



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial S3X
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	400 mm
Nominal width	300 mm
Nominal depth	150 mm
Product installation	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 zamek: drzwi 1 drzwi

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy, struktura krzyżowa Szyba w kształcie ryńienki
Typ drzwi	Pełna
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Bez płyty dławikowej
Dostępność do działań	Przód
Części wymiwalne	Drzwi zawiasami
Materiał	Korpus i drzwi: stal nierdzewna 304L Zamek: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni	Korpus i drzwi: Scotch-Brite® ze szczotkami Zamek: chromowany
Masa produktu	5 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL 508 typ A[RETURN]CAN/CSA 22
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Charakterystyka środowiskowa	Korozyjny Specyficzne wymagania higieny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	17,0 cm
Szerokość opakowania 1	31,5 cm
Długość opakowania 1	42,0 cm
Waga opakowania 1	5,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	78
Wysokość opakowania 2	120 cm

Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	182 cm
Waga opakowania 2	412 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------