



## Parametry podstawowe

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gama produktów               | Spacial   |
| Nazwa produktu               | Spacial S3X   |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy  |
| Kategoria                    | Obudowa kompaktowa  |
| Nominal height               | 800 mm  |
| Nominal width                | 800 mm  |
| Nominal depth                | 300 mm  |
| Product installation         | Montaż na ścianie   |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>1 drzwi<br>2 zamek: drzwi<br>2 perforowany profil pionowy z otworami: drzwi |

## Parametry uzupełniające

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Typ korpusu             | Korpus jednoczęściowy, struktura krzyżowa<br>Szyba w kształcie rynienki                                      |
| Typ drzwi               | Pełna  |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 1 drzwi   |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)  |
| Typ blokady             | 2 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy  |
| Opis płyty montażowej   | Bez płyty montażowej   |
| Rodzaj płyty dławikowej | Bez płyty dławikowej   |
| Dostępność do działań   | Przód  |
| Części wymowlalne       | Drzwi zawiasami  |
| Materiał                | Zamek: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Zawias: stal nierdzewna<br>Korpus i drzwi: stal nierdzewna 316L |
| Wykończenie powierzchni | Korpus i drzwi: Scotch-Brite® ze szczotkami<br>Zamek: chromowany   |
| Masa produktu           | 32 kg  |

## Środowisko pracy

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Normy                        | IEC 62208                                  |
| Certyfikaty produktu         | UL 508 typ A[RETURN]CAN/CSA 22             |
| Stopień ochrony IP           | IP66 zgodnie z IEC 60529                   |
| Stopień ochrony IK           | IK10 zgodnie z IEC 62262                   |
| Charakterystyka środowiskowa | Specyficzne wymagania higieny<br>Korozyjny |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 82,0 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 40,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 82,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 32,5 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | PAM     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 8       |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Wysokość opakowania 2  | 120 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 100 cm |
| Długość opakowania 2   | 180 cm |
| Waga opakowania 2      | 259 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|