

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYSM1812402DP

Spacial Obudowa stojąca SM drzwi pełne podwójne z płytą montażową 1800x 1200x 400mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SM
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Application	Wielozadaniowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 2 drzwi 2 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 system blokujący: drzwi lewe 4 wspornik płyty montażowej 1 płyta montażowa
Części wymiwalne	Drzwi Wkrętami zawias Płyta montażowa Wkrętami wspornik płyty montażowej Kątownik płyty montażowej Wkrętami
Wysokość obudowy	1800 mm
Nominalna szerokość obudowy	1200 mm
Nominalna głębokość obudowy	400 mm

Parametry uzupełniające

Liczba drzwi	Przód: 2 drzwi
Otwieranie drzwi	LEFT (120 °) RIGHT (120 °)
Typ drzwi	Pełna
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Typ korpusu	Formowanie przedniej części, sztywna rama ze spawanymi rogami Korpus jednoczęściowy z zespawanym panelem bocznym
Opis płyty montażowej	Pełna
Rodzaj płyty dławika	Standard
Wprowadzenie kablowe	1 wlot
Materiał	Płyta montażowa: stal galwanizowana Korpus: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Dostępność do działań	Przód
Masa produktu	149,5 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	UL[RETURN]BV[RETURN]DNV
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	192,000 cm
Szerokość opakowania 1	124,000 cm
Długość opakowania 1	48,000 cm
Waga opakowania 1	147,412 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------