



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SM
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Application	Wielozadaniowy
Typ akcesoriów instalacyjnych	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 drzwi
Części wymowalne	Drzwi Wkrętami zawias Kątownik płyty montażowej Wkrętami
Wysokość obudowy	2000 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	300 mm

Parametry uzupełniające

Liczba drzwi	Przód: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ drzwi	Pełna
Typ blokady	4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Typ korpusu	Formowanie przedniej części, sztywna rama ze spawanymi rogami Korpus jednoczęściowy z zespawanym panelem bocznym
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Wprowadzenie kablowe	1 wlot
Materiał	Korpus: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)
Dostępność do działań	Przód
Masa produktu	72 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	DNV[RETURN]BV[RETURN]UL
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	213,0 cm
Szerokość opakowania 1	64,5 cm
Długość opakowania 1	39,0 cm
Waga opakowania 1	72,0 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	78 cm
Szerokość opakowania 2	65 cm
Długość opakowania 2	213 cm
Waga opakowania 2	140 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------