



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial SMX
Enclosure type	Wielozadaniowy
Kategoria	Obudowa kompaktowa
Nominal height	1800 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Stojący
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 4 wspornik płyty montażowej 1 drzwi

Parametry uzupełniające

Typ korpusu	Korpus jednoczęściowy gięty i spawany
Typ drzwi	Pełna
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Typ blokady	3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa
Rodzaj płyty dławnik	Pełna
Dostępność do działań	Przód
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Materiał	Uchwyt: zamak (stop metali na bazie cynku) Zawias: stal nierdzewna Korpus i drzwi: stal nierdzewna 316L
Części wymiowalne	Drzwi zawiasami Kątownik płyty montażowej Wkrętami Płytką przepustu kablowego przez zapinki
Wykończenie powierzchni	Obudowa: Scotch-Brite® ze szczotkami Uchwyt: malowane
Masa produktu	98 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262
Certyfikaty produktu	UL 508[RETURN]CAN/CSA 22
Charakterystyka środowiskowa	Korozyjny Specyficzne wymagania higieny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	48,0 cm
Szerokość opakowania 1	85,0 cm
Długość opakowania 1	193,0 cm
Waga opakowania 1	100,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------