



## Parametry podstawowe

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gama produktów               | Spacial   |
| Nazwa produktu               | Spacial SMX   |
| Enclosure type               | Wielozadaniowy  |
| Kategoria                    | Obudowa kompaktowa  |
| Nominal height               | 2000 mm   |
| Nominal width                | 1600 mm   |
| Nominal depth                | 600 mm  |
| Product installation         | Stojący   |
| Elementy składowe urządzenia | 1 korpus<br>2 drzwi<br>1 płyta dławika kablowego<br>1 system blokujący z uchwytem: drzwi<br>4 wspornik płyty montażowej |

## Parametry uzupełniające

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ korpusu             | Korpus jednoczęściowy gięty i spawany   |
| Typ drzwi               | Pełna   |
| Otwieranie drzwi        | Odwracalny/nawrotny (120 °)   |
| Liczba drzwi            | Płyta czołowa: 2 drzwi  |
| Typ blokady             | 3 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa  |
| Rodzaj płyty dławnik    | Pełna   |
| Dostępność do działań   | Przód   |
| Opis płyty montażowej   | Be płyty montażowej   |
| Materiał                | Uchwyt: zamak (stop metali na bazie cynku)<br>Zawias: stal nierdzewna<br>Korpus i drzwi: stal nierdzewna 316L |
| Części wymiowalne       | Drzwi zawiasami<br>Kątownik płyty montażowej Wkrętami<br>Płytką przepustu kablowego przez zapinki             |
| Wykończenie powierzchni | Obudowa: Scotch-Brite® ze szczotkami<br>Uchwyt: malowane  |
| Masa produktu           | 200 kg  |

## Środowisko pracy

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Normy                        | IEC 62208                                  |
| Stopień ochrony IP           | IP55 zgodnie z IEC 60529                   |
| Stopień ochrony IK           | IK10 zgodnie z IEC 62262                   |
| Certyfikaty produktu         | UL 508[RETURN]CAN/CSA 22                   |
| Charakterystyka środowiskowa | Korozyjny<br>Specyficzne wymagania higieny |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 68,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 165,0 cm |
| Długość opakowania 1           | 213,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 200,0 kg |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|