



Podgląd

Czas dostawy

Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy |
| Typ produktu lub komponentu | Przód cokołu |
| Anwendung | Elektroniczna aplikacja Aplikacja podzielona na części Wielozadaniowy |
| Nennmaße des Gehäuses | - |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 4 pokrywa narożna 1 panel przedni 1 panel tylni 4 narożnik |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN |
| Pomoc do montażu | Panele boczne cokołu |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------------------|---|
| Sposób mocowania | Elementem mocującym - na strukturze lokalizacja |
| Kolor | Szary (RAL 7022) |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Dopuszczalne obciążenie długotrwałe | 1300 kg |
| Wysokość | 100 mm |
| Szerokość | Znamionowy: 800 mm |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|------------------------|
| Stopień ochrony IP | IP30 (kompletny cokół) |
| Stopień ochrony IK | IK10 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 11,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 20,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 81,5 cm |
| Waga opakowania 1 | 5,201 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 56 |
| Wysokość opakowania 2 | 103,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 80,0 cm |
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 303,256 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|