

Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYBT2U25P

Półka teleskopowa 19", podwyższenie 5mm, 2U, głębokość 250, stalowa, RAL7035 5kg



Parametry podstawowe

Gama produktów	Actassi
Typ produktu lub komponentu	Półka teleskopowa perforowana
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy Elektroniczna aplikacja
Kolor	Szary (RAL 7035)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Actassi VDA Actassi VDS
Materiał	Blacha stalowa
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Pomoc do montażu	19" rack, przód lub tył
Zgodność produktu	Obudowy Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA
Elementy składowe urządzenia	1 półka 2 prowadnica teleskopowa
Sposób mocowania	Poprzez 19" element mocujący: wsporniki pionowe 19" dla szafy rackowej
Liczba szaf rackowych	2U
Obciążenie dopuszczalne długotrwale	5 kg
Liczba urządzeń 19"	2
Wysokość	88,9 mm
Szerokość	465 mm
Głębokość	250 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,0 cm
Szerokość opakowania 1	28,0 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	3,586 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	48
Wysokość opakowania 2	72,0 cm
Szerokość opakowania 2	105,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	185,0 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------