



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial SDB
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Typ produktu lub komponentu	Skrzynka połączeniowa
Typ obudowy	Pusta obudowa
Rodzaj osłony czołowej	Niska pełna pokrywa
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)

### Parametry uzupełniające

Wysokość obudowy	206 mm
Nominalna szerokość obudowy	156 mm
Nominalna głębokość obudowy	83 mm
Montaż obudowy	Montowane na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 pokrywa 1 śruba pokrywy
Mocowanie pokrywy	Śruba
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Masa produktu	1,023 kg

### Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9 cm
Szerokość opakowania 1	16 cm
Długość opakowania 1	21 cm
Waga opakowania 1	1,023 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	18,5 cm
Szerokość opakowania 2	23,5 cm
Długość opakowania 2	46 cm
Waga opakowania 2	5,341 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 3	250
Wysokość opakowania 3	80 cm
Szerokość opakowania 3	100 cm

Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	283,4 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------