



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Aplikacja PC
Typ produktu lub komponentu	Odpowiednia obudowa
Wysokość obudowy	1800 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	600 mm
Montaż obudowy	Stojący
Zastosowanie produktu	Wyposażenie zabezpieczające do komputera
Elementy składowe urządzenia	1 struktura 1 dach 2 panele boczne 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi częściowe dla klawiatury 1 drzwi częściowe do ekranu PC 1 drzwi częściowe dla podpory drukarki 1 drzwi boczne 1 drzwiczki częściowe do procesora

Parametry uzupełniające

Rodzaj struktury	Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną
Typ drzwi	Pełny częściowy przód Przeszkłony częściowy przód Pełna tylny Na zawiasach pełne częściowe przód
Liczba drzwi	Przód: 4 drzwi Tylny: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	Zamek z płaską rozetą, 5 mm dwuprętowy drzwi tylne Zamek z rozetą, 3mm druprętowy częściowe drzwi frontowe
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Wprowadzenie kablowe	1 wlot
Liczba przedziałów	4
Dostępność do działań	Boki obudowy Tył Przód
Części wymiowalne	Dach Wkrętami wewnętrzny Panel boczny Wkrętami wewnętrzny Drzwi Wkrętami zawias
Materiał	Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Rozeta: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005)

Środowisko pracy

Normy	IEC 62208
Stopień ochrony wg NEMA	NEMA 3R/12
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (z klawiaturą na zawiasach) IP55 (bez klawiatury na zawiasach)
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262 (drzwi przezroczystych) IK10 zgodnie z IEC 62262 (drzwi pełnych)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	65,0 cm
Szerokość opakowania 1	69,0 cm
Długość opakowania 1	193,0 cm
Waga opakowania 1	105,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------