



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Zestaw sprzęgający
Anwendung	Aplikacja Prisma Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Łączenie boczne 2 obudów Łączenie 2 obudów
Zgodność gamy	Spacial Spacial SF odpowiednia obudowa Spacial Spacial SFX odpowiednia obudowa Prisma Pack 160 Spacial Spacial SFM
Elementy składowe urządzenia	8 płaskie złącze Elementy mocujące uszczelka
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Materiał	Uszczelka: EPDM Płaskie złącze: stal
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 samogwintujące
Wysokość	80 mm
Szerokość	345 mm
Głębokość	335 mm
Stopień ochrony IP	IP55
Średnica montażowa	0 mm

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,604 cm
Szerokość opakowania 1	33,782 cm
Długość opakowania 1	36,068 cm
Waga opakowania 1	1,207 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	125
Wysokość opakowania 2	110 cm
Szerokość opakowania 2	100 cm
Długość opakowania 2	120 cm
Waga opakowania 2	188 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------