



Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| Anwendung | Wielozadaniowy |
| Gama produktów | Spacial |
| Typ produktu lub komponentu | Podstawa montażowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Rodzaj szyny | Symetryczna DIN |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy | - |
| Podstawa montażowa | Mocowanie bezpośrednie na podkładkach Ślizg krokowy Podkładka dystansowa |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM |
| Elementy składowe urządzenia | Elementy mocujące 6 szyna DIN 2 pionowy |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |

Parametry uzupełniające

| | |
|---------------------------|---|
| Materiał | Stojaki: Aluminium Szyna: stal |
| Sposób mocowania | Przykręcośy na kołkach Elementem mocującym |
| Regulacja podczas montażu | Na ślizgach krokowych, typ NSYSDCR..., odstęp 12,5 mm |
| Wysokość | Rzeczywisty: 639,3 mm Znamionowy: 700 mm |
| Szerokość | Znamionowy: 500 mm Rzeczywisty: 450 mm |
| Głębokość | Rzeczywisty: 30 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 4,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 8,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 64,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 2,36 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20 |
| Wysokość opakowania 2 | 29,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 37,5 cm |
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 47,2 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|