

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# NSYPMM5472

Thalassa Płyta montażowa pełna ocynkowana do obudowy PLA 540x 720mm



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Zastosowanie urządzenia	Wielozadaniowy
Dla nominalnych wymiarów obudowy	-
Miejsce montażu	Wkładki
Opis płyty montażowej	Pełna
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLS
Elementy składowe urządzenia	1 płyta montażowa
Materiał	Stal galwanizowana

### Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Wkrętami - typ śruby M6 - na wkładkach lokalizacja
Obciążenie dopuszczalne długotrwałe	150 kg
Wysokość	Znamionowy: 540 mm
Szerokość	Znamionowy: 720 mm
Masa produktu	6 kg

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	67,5 cm
Długość opakowania 1	50,0 cm
Waga opakowania 1	6,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------